

Performances

Hauteur de travail max.	35 m
Hauteur plate-forme max.	33 m
Charge utile max.	250 kg
Déport max. avec 80 kg	19.90 m
Déport max. avec 250 kg	16.90 m
Rotation du panier	180°
Pente franchissable (dans le sens de la marche)	30 %
Angle de pente max.	38 %
Vitesse de translantion max.	4 km/h

Dimensions

Longueur totale (D)	7.50 m
Hauteur totale (F)	1.98 m
Largeur totale (G)	1.58 m
Dimensions panier :	
- hauteur panier (A)	1.10 m
- longueur panier (B)	1.20 m
- largeur panier (C)	0.80 m
Dimensions chenilles (larg. x long.) (I)	0.25 x 1.92 m
Garde au sol max. (H)	0.43 m

Poids

Poids total	6'000 kg
Pression en position de transport	5.21 kN/m ²
Pression en position de travail	2.21 kN/m ²
Pression max. par stabilisateur	44.00 kN

Stabilisations

Pente max. admissible	30 %
Larg. x long. en stabilisation standard (K x J)	5.56 m x 5.52 m
Larg. x long. en stabilisation 1 côté étroit (M x L)	4.27 m x 7.51 m
Largeur en stabilisation 2 côtés étroits (N)	2.98 m

Bras / JIB

Rotation max. de la tourelle	450°
Inclinaison JIB	180°

Moteur

Thermique	Diesel
Electrique	230 V, 12.9 A, 2.2 kW



