



Performances

Capacité maximum	995 kg x 1.1m
Rayon de portée	5.1m
Hauteur de levage maximum	5.5 m
Descente de levage	7.8m(4 brins), 16m(2 brins), 32m(1 brin)

Angle de rotation	360°
Vitesse de déplacement maximum	1.90 km/h
Pente gravissable	20%
Télécommande	oui

Dimensions

Hauteur	1.30 m
Position de travail (largeur x longueur)	3.30 x 3.40 m
Position de route (largeur x longueur)	0.60 x 2.16 m
Poids	1'150 kg
Charge au sol en position de travail	90 kg/m²
Charge au sol en position de route	394 kg/m²

Motorisation

Electrique	CEE, 380V/16A
Thermique	génératrice essence



Charge nominale totale avec stabilisateurs en position maximum

Flèche 1,85 m		Flèche 3,00 m		Flèche 4,15 m		Flèche 5,30 m	
Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)
< 1,1	995	< 1,1	995	< 1,8	820	< 2,4	650
1,3	980	1,3	980	2,0	750	2,5	620
1,5	890	1,5	890	2,5	620	2,8	550
1,65	790	2,0	750	2,8	550	3,0	500
		2,5	620	3,0	500	3,5	380
		2,8	550	3,5	380	4,0	300
				3,95	300	4,5	250
						5,1	200

